



01	14/05/2019	MODIFIED BLOCK PROFILE	M. COLOMBO																																																																						
REV.	DATA REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	FIRMA																																																																						
		TOLLERANZA DI CARPENTERIA ±1/1000 NON CUMULABILE	DIMENSIONI DEL GREZZO																																																																						
		TOLLERANZE GENERALI PER LAVORAZ. DI MACCHINA	TIPO MATERIALE																																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DA</th> <th>0</th> <th>6</th> <th>30</th> <th>120</th> <th>315</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>OLTRE</th> <th>1°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>315</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> <td>4000</td> <td>360°</td> </tr> <tr> <td>ALBERI</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-0.1</td> <td>-0.2</td> <td>-0.3</td> <td>-0.4</td> <td>-0.6</td> <td>-1</td> <td>-2</td> <td>-3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FORI</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20°</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+0.1</td> <td>+0.2</td> <td>+0.3</td> <td>+0.4</td> <td>+0.6</td> <td>+1</td> <td>+2</td> <td>+3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTRE</td> <td>±0.05</td> <td>±0.1</td> <td>±0.15</td> <td>±0.2</td> <td>±0.3</td> <td>±0.5</td> <td>±1</td> <td>±1.5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DA	0	6	30	120	315	1000	2000	OLTRE	1°	A	6	30	120	315	1000	2000	4000	4000	360°	ALBERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.6	-1	-2	-3		FORI	0	0	0	0	0	0	0	0	20°		+0.1	+0.2	+0.3	+0.4	+0.6	+1	+2	+3		ALTRE	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1	±1.5		TRATTAMENTI TERMICI
DA	0	6	30	120	315	1000	2000	OLTRE	1°																																																																
A	6	30	120	315	1000	2000	4000	4000	360°																																																																
ALBERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																
	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.6	-1	-2	-3																																																																	
FORI	0	0	0	0	0	0	0	0	20°																																																																
	+0.1	+0.2	+0.3	+0.4	+0.6	+1	+2	+3																																																																	
ALTRE	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1	±1.5																																																																	
		ELIMINARE SPIGOLI VIVI	PROF.T.T.A PEZZO																																																																						
		SPIGOLI SMUSSATI O RAGG. 0.1-0.4	DUREZZA																																																																						
		RACCORDI CONCAVI 0.2-0.8	FINITO																																																																						
		PARTI CON ASSI COMUNI 0.2/360	TRATTAMENTO SUPERFICIALE																																																																						
		⊥ e // SUPERFICI-ASSI 0.1/100																																																																							
		⊥ e // SUPERFICI-SUPERFICI 0.2/100																																																																							
		□ PLANARITA' 0.1/100																																																																							
DATA 07/05/2019		PESO FINITO -	SCALA 1:																																																																						
DIS. UTM		VERIFICATO -	FORM. UNI A3																																																																						
DENOMINAZIONE DEL PARTICOLARE SPACER MANIFOLD		DISEGNO PJ19206																																																																							
GRUPPO -		REV. 01																																																																							